## MEMORIA DE CALIDADES AVEVIDA DE ZAMORA Nº52

#### CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

- Cimentación mediante zapatas de hormigón armado, con muros de contención y pantallas de ascensor.
- Forjados compuestos por vigueta armada y bovedilla de hormigón.

#### **FACHADAS Y DIVISIONES**

- Fachada principal: doble fábrica de ladrillo de hueco doble con aplacado de piedra granítica.
- Patio de luces y fachada posterior: enfoscado de mortero hidrofugado y acabado con pintura, incluyendo recercados de piedra en ventanas.
- Divisiones interiores: entre viviendas, doble tabique de ladrillo; interiores realizadas en LHD a tabicón.

## **REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y PINTURAS**

- Baños y cocinas: enfoscado de mortero y alicatado con azulejo.
- Resto de estancias y zonas comunes: enlucido de yeso con pintura en tonos claros.
- Falso techo: escayola lisa.
- Pavimentos:
  - o Plaqueta porcelánica en pasillos de zonas comunes.
  - o Gres en baños y cocinas de gran formato.
  - o Gres antideslizante en terrazas y patios de luces.
  - o Tarima flotante sintética AC5 con rodapié en salones, pasillos y dormitorios.

### **AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**

- Aislamiento extruido de 80 mm en cubierta y fachadas.
- Lana de roca de 60 mm en tabiques separadores entre viviendas.
- Impermeabilización de terrazas con doble lámina asfáltica o similar.
- Aislamiento acústico en suelos con lámina flexible de polietileno de 10 mm tipo "Impactodan".
- Lana de roca en techos de viviendas.

#### **CUBIERTA**

• Acabado en pizarra sobre rastrel de madera, con remates en aluminio negro.

### **CARPINTERÍAS**

- Puerta de entrada: blindada con cerradura de seguridad de tres puntos.
- Carpintería interior: puertas de suelo a techo lisas con acabado de roble tintado.
- Armarios empotrados: puertas abatibles, interiores forrados en melamina con estantes.
- Carpintería exterior: aluminio con rotura de puente térmico CORTIZO o similar, con persianas de aluminio automatizadas.
- Acristalamiento: vidrio bajo emisivo CLIMALIT o similar.
- Barandillas: acero inoxidable y vidrio transparente en fachadas y escaleras de zonas comunes.

# **INSTALACIONES**

• **Ventilación**: forzada mediante conductos generales CLIMAVER o similar, con derivaciones de viviendas en tubo de PVC y ventiladores S&P o similar en cubierta.

- Cocinas: conducto para campana extractora en chapa de acero.
- Fontanería:
  - o Instalación de agua fría y caliente con llaves de corte en cada estancia húmeda.
  - O Desagües en tubería de PVC serie B.

## • Calefacción y ACS:

- Calderas individuales de gas y calefacción por suelo radiante.
- Sistema de apoyo de termoacumulación con aereotermia independiente por vivienda para ACS.

### • Electricidad y telecomunicaciones:

- o Mecanismos SIMÓN 27 o similar.
- Tomas de televisión en salón, cocina y dormitorios.
- o Videoportero a color.
- o Instalación de telecomunicaciones según ICT.

#### Garajes:

- Ventilación mediante conducto de chapa con rejillas, con motores de extracción e impulsón.
- BIEs en plantas de sótano.
- Detección de incendios y CO.
- Ascensor: 1 unidad con 9 paradas.
- Aire acondicionado: preinstalación en habitacion principal y salón.

### **APARATOS SANITARIOS**

- Inodoros: blanco, marca ROCA modelo Ona o similar.
- Lavabos: muebles con cajón en baños y aseos marca roca modelo Ona.
- Platos de ducha: blanco, marca ROCA modelo Terran o similar.
- Grifería: marca ROCA modelo targa o similar.

**Nota:** La presente memoria de calidades tiene carácter orientativo y podrá sufrir modificaciones o mejoras a criterio de la Propiedad y/o de la Dirección Facultativa, garantizando en todo momento la calidad de los elementos alterados. Este documento es meramente informativo.